# JW-1044 自动脱帽离心机



广泛适用于：教学、科研、生化制品、医疗检验、食品安全、农产品检测、畜牧与水产检测、微生物、分子化学、环保、质检等行业。

为满足医疗检验用户需求，本产品配备了真空采血管自动脱帽适配器。

## JW-1044 特性：

- ◆ 微电脑控制离心力、转速、离心时间，且 LED 同步显示
- ◆ 触摸式键盘设定工作参数，具有离心力专用设定键
- ◆ 无碳刷交流变频电机驱动，无需保养
- ◆ 双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全
- ◆ 差速离心 *；20 个工作程序选择，用户可自由编程、调用其设定的工作参数，避免重复设定，提高工作效率
- ◆ 15 加速 /15 减速选择。用户可根据样品需求任意设定升降速
- ◆ 具有定速计时功能；点动即瞬时离心
- ◆ 同步设定离心力、转速
- ◆ 双层钢制结构，离心腔外喷防腐涂层，避免腐蚀性物质侵蚀
- ◆ 自动平衡，不平衡保护，出错或不平衡时，声音信号提示。自动失衡识别，超速保护。
- ◆ 非程序运行时，可任意更改参数，无需停机
- ◆ 最快升降速时间≤30s
- ◆下沉式排气，安装过滤装置，预防离心过程中气溶胶污染

注：* 差速离心：用户需提供相应的：离心时间、离心力或转速

## JW-1044 技术指标

| 型号 | JW-1044 |
|---|---|
| 最高转速 | 6000rpm |
| 最大相对离心力 | 5037xg |
| 转速精度 | ±10rpm |
| 噪音 | ≤65dB |
| 定时范围 | 0 ~9999min/ 连续 / 点动（瞬时）离心 |
| N01：水平转子 | 450mlx4　4200rpm　3451xg |
| 适配器 1：【提篮】 | 250mlx4　50mlx16/12　10mlx56　5ml【真空采血管】x68　5mlx96　100mlx12 |
| 适配:2：【自动脱帽提篮】 | 5ml x 68 支　适合 75mm【管高】、100mm【管高】 |
| N02：角转子 | 10ml/15ml x12　6000rpm　5037xg |
| NO3：霉菌反应板 | 96 孔 x2　4000rpm　2260xg |
| 电源 | AC220V 50Hz |
| 重量 | 70Kg |
| 外形尺寸【长 x 宽 x 高】 | 425mm x 550mm x 465mm |



安徽嘉文仪器装备有限公司　地址：安徽省合肥市蜀山区雪霁路 518 号
电话：0551-65380191　13721431326（汪）13922496508（朱）　传真：0551-65388192　邮箱：anhuijiaven@163.com　网址：www.anhuijiaven.cn