JW-1048 台式【脱帽】低速离心机

嘉文离心机整机采用微电脑控制，免维护无碳刷交流变频电机驱动，转速精度高，噪音低；可编程操作；直接设定离心力，使离心数据更加准确与科学 JW-1048 台式低速离心机广泛适用于：教学、科研、生化制品、医疗检验、食品安全、农产品检测、畜牧与水产检测、微生物、分子化学、环保、质检等行业。



嘉文低速离心机特性：

- ◆微电脑控制，预设：离心力、转速、离心时间且 LED 同步显示
- ◆触摸式键盘设定工作参数，具有离心力专用设定键
- ◆无碳刷交流变频电机驱动，无需保养
- ◆双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全
- ◆差速离心 *；20 种工作程序选择，用户可自由编程、调用其设定的工作参数，避免重复设定，提高工作效率
- ◆15 加速档 /15 减降档选择，用户可根据样品需求任意设定升降速
- ◆具有定速计时（at set rpm）功能；点动即瞬时离心（short spin）功能
- ◆同步设定离心力、转速，且同步显示
- ◆双层钢制结构，离心腔外喷防腐涂层，避免腐蚀性物质侵蚀
- ◆自动平衡，不平衡保护，出错或不平衡时，声音信号提示；自动失衡识别，超速保护
- ◆非程序运行时，可任意更改参数，无需停机
- ◆最快升降速时间≤28s
- ◆下沉式排气，安装过滤装置，预防离心过程中气溶胶污染

注：* 差速离心：用户需提供相应的：离心时间、离心力或转速



适配器



水平转子



蜂窝吊杯



100mlx16 水平转子



96 孔 x2x2



50mlx6

JW-1048 技术参数

型　号	JW-1048
最高转速	5500rpm
最大相对离心力	5400xg
转速精度	±10rpm
噪音	≤65dB
定时范围	1 ~999min/ 连续 / 点动（瞬时）离心
N01：水平转子	750mlx4　4200rpm　3648xg
适配器 1【提篮】	500ml×4　250mlx4　100ml×12　50ml×20（▲）50ml×28（●）　15ml/20ml×56（▲）　15ml（●）×76　5ml×96【真空管】5ml×148（放免管）
适配器 2【自动脱帽提篮】	真空采血管 x96 支　适合 3ml【75mm 管高】、5ml【100mm 管高】
适配器 3【自动脱帽提篮】	真空采血管 x128 支　适合 3ml【75mm 管高】、5ml【100mm 管高】
NO2：水平转子	100ml×16　50ml×16　15ml（●）×64　4200rpm　3451xg
N03：水平转子（蜂窝吊杯）	5ml【真空管】×148　4200rpm　3648xg
NO4：角转子	50mlx6　5500rpm　5400xg
NO5：霉菌反应板	96 孔 x2x2/4　5000rpm　3530xg
电源	AC220V 50Hz
重量	70Kg
电机功率	600W
外形尺寸【长 x 宽 x 高】	450x575x520mm

注：带（●）为圆底试管，（▲）为尖底试管！ 可根据用户要求，定制适配器！